

用于存放易燃品

Justrite Sure-Grip® 防火安全柜

行业领先的 Justrite Sure-Grip® 防火安全柜提供安全、可靠的易燃液体存储与保护。

将危险液体存放在符合规定的安全柜中，可达到保护工人、减少火灾隐患和提高生产力的目的。设计满足美国 OSHA 和 NFPA 30 标准，Justrite 安全柜采用坚固的 1mm 厚的焊接钢板构成双壁结构，形成 38mm 的隔气空间，有效地提高了耐火性。高性能、自锁式柜门关闭方便、安全，在失火情况下可提供最大程度的保护。无故障的关门装置保证三点联动式不锈钢插销式闭锁系统第一时间做出反应，而且每次都有效。

Sure-Grip® EX 防火安全柜出色的性能令工作场所格外安全、格外可靠。U-Loc™ 把手设有双钥匙套件，同时也允许选用挂锁以进一步保障安全。

用手电筒照亮时，Haz-Alert™ 反光警告标签将反射光线，即使在失火或是停电的情况下也具有很高的可见度。

独特的 Spillslope® 镀锌钢板将溢出物引导至后侧和底部，流入盛漏槽中。76mm 中心处可调，实现通用存放功能。其他特点还包括 51mm 的盛漏槽、带消焰器的双排气口、四个可调自调平支脚、接地连接器和三语警告标签。内外柜壁均采用耐用的无铅环氧 / 聚酯纤维粉末涂料涂饰，耐化学腐蚀。

每个安全柜均有独一无二的十年保修承诺做保证。通过 FM 认证。

自动关闭式型号也符合《统一消防规范》的要求。在失火的情况下，当温度达到 74°C 时熔线熔化，柜门将自动关闭并锁上。独特、隐藏的自动关闭式装置实现“无障碍”取用内件。



将各型号安全柜结合使用，合理利用空间，安全存放危险液体。



8945001



8945201



8930001



8960201



容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸高 x 宽 x 深		可调搁板 数量	盛漏容量 (升)	认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸					
30/114	双开门, 手动	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm	1	19.7	FM,N,O,A	8930001	105
	双开门, 自动						8930201	108
45/170	双开门, 手动	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm	2	31.5	FM,N,O,A,I	8945001	141
	双开门, 自动						8945201	142
60/227	双开门, 手动	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm	2	40.6	FM,N,O,A	8960001	176
	双开门, 自动						8960201	178
90/341*	双开门, 手动	1651 x 1092 x 864 mm	1537 x 1003 x 771 mm	2	40.6	FM,N,O,A	8990001	218
	双开门, 自动						8990201	

* 美国 OSHA 规范 29CFR 1910.106 规定 I 级和 II 级液体不超过 227 升。