

用于存放易燃品

II 型 AccuFlow™ 安全罐

自动排气设计保证液体顺畅流动，不会有“咕噜”声。

AccuFlow™ II 型安全罐高于关于保护性能相关规定的要求，在处置易燃液体时能够快速、准确地倾倒。

受专利保护、独特的歧管设计可自动排气，从而保证液体顺畅地流动，而不会有“咕噜”声，同时舒适的 Safe-Squeeze® 扳柄保证倾倒时的最大可控度。229mm 的柔性金属软管可对准开口较小的容器倾倒。手柄设计符合人类工程学原理，使注入比以往任何时候都容易。

高档镀层钢表面涂有优质硬质粉末涂料，安全耐用，具有极佳的防化学腐蚀性能。每个安全罐都经过压力测试，质量得到可靠保证。耐用的不锈钢消焰器可散热以防止逆燃；自动关闭式防漏盖可在压力为 0.2 至 0.35 巴之间时自动排气以防止爆裂或爆炸。带大面积 ID 区的警告标签，使用户可以标识内容物、部门地点或个人用户名。所有尺寸的罐均设有额外容量，用于混合二冲程发动机等添加剂。

产品通过 FM, UL/ULC 以及 TÜV 认证，符合 OSHA 和 NFPA 规范的要求，提供 10 年保修服务。

易于注入！

符合人体工程学原理的操纵手柄可将自动关闭式罐口完全打开，以便注入。足够长的不锈钢消焰器可散热，并在注入时使喷嘴更深入、牢固地插入。



专利：美国 6,772,918 B2



与倾出口独立的手柄设计，不干扰液体的注入，有效避免不慎溢漏带来的伤害。



7250230Z



7225130Z

7210120Z

7220120Z



说明和容量	软管尺寸 外径 x 长	罐尺寸 外径 x 高	认证/列名规范	红色罐型号	黄色罐型号	交货重量 (kg)
4 升钢制安全罐 (带软管)	16 x 229 mm	241 x 267 mm	FM, UL/ULC, TÜV	7210120Z	7210220Z	3
7.5 升钢制安全罐 (带软管)		241 x 337 mm		7220120Z	7220220Z	4
9.5 升钢制安全罐 (带软管)	25 x 229 mm	298 x 305 mm		7225130Z	7225230Z	5
19 升钢制安全罐 (带软管)		298 x 445 mm		7250130Z	7250230Z	7
备用不锈钢消焰器 (用于容量为 4 升及以上的安全罐)	—	—	—	11007	11007	1