

溢出物控制

柔韧型抗压盛漏托盘 **NEW!**

轻便设计，快速应对工厂、商店内溢漏事故。

- 使用便捷 - 展开即可使用，无需器材辅助。
- 托盘边缘内置乙烷泡沫，其良好的抗压性方便进出托盘，无需斜坡辅助。
- 托盘受压后能迅速还原。

快速应对圆桶、机械配件、电池等设备的溢漏事故，最大程度减少泄露危害。托盘外层包裹轻质 PVC 材料有效抵御紫外线及各种化学品。托盘四角配备黄铜索扣，用于托盘固定。锚索需另配。可以配套格栅一起使用，保护圆桶及设备远离溢漏液体。

与各种盛漏装置配套使用符合 EPA 标准。



托盘体积轻便，采用可倾倒设计，随时随地解决工厂溢漏问题。



| 容量 (加仑/升) | 内部尺寸 宽 x 长 | 规格尺寸 折叠后尺寸 宽 x 长 x 高 | 边缘高度 | 型号 | 交货重量 (kg) |
|--------------|---------------|----------------------------|--------|-------|--------------|
| 5/19 | 0.6 m x 0.6 m | 762 mm x 762 mm x 51 mm | 51 mm | 28414 | 3.6 |
| 10/38 | | 762 mm x 762 mm x 102 mm | 102 mm | 28400 | 4.5 |
| 10/38 | 0.6 m x 1.2 m | 762 mm x 1372 mm x 51 mm | 51 mm | 28416 | 4.5 |
| 20/76 | | 406 mm x 762 mm x 406 mm | 102 mm | 28402 | 5.4 |
| 40/151 | 0.6 m x 2.4 m | 711 mm x 711 mm x 406 mm | 102 mm | 28404 | 8.2 |
| 20/76 | 1.2 m x 1.2 m | 762 mm x 762 mm x 152 mm | 51 mm | 28418 | 6.4 |
| 40/151 | | 508 mm x 610 mm x 406 mm | 102 mm | 28406 | 8.6 |
| 60/227 | 1.2 m x 1.8 m | 610 mm x 610 mm x 406 mm | 102 mm | 28408 | 11.8 |
| 40/151 | 1.2 m x 2.4 m | 762 mm x 762 mm x 305 mm | 51 mm | 28421 | 12.7 |
| 80/303 | | 914 mm x 914 mm x 406 mm | 102 mm | 28410 | 14.5 |
| 44/167 | 1.8 m x 1.8 m | 610 mm x 610 mm x 406 mm | 51 mm | 28422 | 14.1 |
| 90/341 | | 965 mm x 965 mm x 406 mm | 102 mm | 28412 | 38.1 |
| 135/511 | 3.0 m x 3.4 m | 711 mm x 711 mm x 406 mm | 51 mm | 28424 | 22.7 |
| 220/833 | 3.0 m x 5.5 m | 762 mm x 762 mm x 406 mm | | 28426 | 29.5 |



托盘边缘内置泡沫方便托盘进出，其良好的抗压性能使托盘形状迅速恢复。



可折叠材料，收纳方便。



托盘高度有 2 英寸 (51mm) 与 4 英寸 (102mm) 可供选择。



28400 和 28428



28416 和 28430

格栅 **NEW!**

保护设备远离溢漏物。

耐用型防滑格栅保护圆桶及设备远离溢漏液体。聚乙烯制材料清洗方便，适用于多种液体盛漏。

| 说明 | 尺寸 宽 x 长 x 高 | 型号 | 交货重量 (kg) |
|-------|-----------------------|-------|--------------|
| 聚乙烯格栅 | 0.6 m x 0.6 m x 51 mm | 28428 | 5.4 |
| 聚乙烯格栅 | 0.6 m x 1.2 m x 51 mm | 28430 | 11.3 |